

GAMME M800

VITRINE RÉFRIGÉRÉE
VITRAGE DROIT RABATTABLE
TEMPÉRATURE +3°C À +5°C
M800100



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joutes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité



GAZ

R455



Dimension
L x P x H (MM)

1 040 x 898 x 1 191



Puissance frigo (W)

490



Suf. expo
(M²)

0,62



Alimentation

230/1/T



Puissance absorbée
(W)

580

GAMME URBAN

SÉRIE M800

MEUBLE CAISSE PMR

M80078MCPMR



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Dimension (L x P x H) 780 x 901 x 876 mm
- Avec tirette coulissante
- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Joes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard

GAMME M800

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT RABATTABLE

TEMPÉRATURE +3°C À +5°C

M800200



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joutes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité



GAZ

R455



Dimension
L x P x H (MM)

2 000 x 898 x 1 191



Puissance frigo (W)

980



Suf. expo
(M²)

1,24



Alimentation

230/1/T



Puissance absorbée
(W)

640

GAMME M800

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT RABATTABLE

TEMPÉRATURE +3°C À +5°C

M800250



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joutes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité



GAZ

R455



Dimension
L x P x H (MM)

2 480 x 898 x 1 191



Puissance frigo (W)

1 230



Suf. expo
(M²)

1,55



Alimentation

230/1/T



Puissance absorbée
(W)

820

GAMME M800

VITRINE RÉFRIGÉRÉE
VITRAGE DROIT RABATTABLE
TEMPÉRATURE +3°C À +5°C
M800300



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joutes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité



GAZ

R455



Dimension
L x P x H (MM)

2 960 x 898 x 1 191



Puissance frigo (W)

1470



Suf. expo
(M²)

1,86



Alimentation

230/1/T



Puissance absorbée
(W)

870

GAMME M800

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT RABATTABLE

TEMPÉRATURE +3°C À +5°C

M800150



✓ HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joutes en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité



GAZ

R455



Dimension
L x P x H (MM)

1 520 x 898 x 1 191



Puissance frigo (W)

735



Suf. expo
(M²)

0,93



Alimentation

230/1/T



Puissance absorbée
(W)

620