

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE
VERSION MURALE ARTEMIS 2P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
2 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS2P90GLVD



✓ PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,3 M²



Dimension
L x P x H (MM)

941 X 775 X 1 392



Puissance frigo
(W)

1 120



Puissance absorbée
(W)

630



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE
VERSION MURALE ARTEMIS 2P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
2 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS2P120GLVD



✓ PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,74 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 241 X 775 X 1 392



Puissance frigo (W)

1 230



Puiss. absorbée
(W)

850



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES MURALES
VERSION MURALE ARTEMIS 2P
ARTEMIS2P150GLVD



✓ PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Proflés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Température +2° / +8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage



Dimension
L x P x H (MM)

1 541 X 775 X 1 392



Puissance frigo (W)

1 350



Température

+2° / +8°C



Gaz

R455

RÉFÉRENCE	SURFACE D'EXP. (M ²)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES
ARTEMIS2P150GLVD	2,23	880	2 portes coulissantes

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE
VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS GL
TEMPÉRATURE +2° / +4 °C
1 PORTE BATTANTE
ARTEMIS60GL



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profils acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique



Dimension
L x P x H (MM)

604 x 770 x 1 395



Puissance frigo
(W)

410



Puiss. absorbée
(W)

460



Surface d'exp.
(M²)

0,76



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE
ARTEMIS70MCPMR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Dimension (L x P x H) 702 X 782 X 801
- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Profilés acier laqué noir

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

2 PORTES COULISSANTES

TEMPÉRATURE +2° / +4 °C

ARTEMIS90GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,3 M²



Dimension
L x P x H (MM)

905 x 763 x 1 370



Puissance frigo
(W)

850



Puiss. absorbée
(W)

600



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

2 PORTES COULISSANTES

TEMPÉRATURE +2° / +4 °C

ARTEMIS120GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,74 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 205 x 763 x 1 370



Puissance frigo (W)

890



Puiss. absorbée
(W)

650



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

ARTEMIS150GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Proflés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage



Dimension
L x P x H (MM)

1 505 x 763 x 1 370



Puissance frigo (W)

1 110



Température

+2° / +4°C



Gaz

R455

RÉFÉRENCE	SURFACE D'EXP. (M ²)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES
ARTEMIS150GLVD	2,23	850	2 portes coulissantes

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

TEMPÉRATURE +2° / +4 °C

2 PORTES COULISSANTES

ARTEMIS180GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 2,63 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 805 x 763 x 1 370



Puissance frigo (W)

1 150



Puiss. absorbée
(W)

1 005



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS LUXE GL

TEMPÉRATURE +2° / +8 °C

1 PORTE BATTANTE

ARTEMISLX60GL



- ✓ SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE & SUR LES CÔTÉS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profils acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 0,76 M²



Dimension
L x P x H (MM)

646 x 774 x 1 381



Puissance frigo (W)

460



Puissance absorbée
(W)

460



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

ARTEMISLX60GLVD



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Proflés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage



Dimension
L x P x H (MM)

646 x 774 x 1 381



Puissance frigo (W)

460



Température

+2° / +8°C



Gaz

R455

RÉFÉRENCE	SURFACE D'EXP. (M ²)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES
ARTEMISLX60GLVD	0,76	460	1 porte battante

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE
VERSION MURALE ARTEMIS 2P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
2 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS2P180GLVD



✓ PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 2,63 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 841 X 775 X 1 392



Puissance frigo (W)

1 465



Puiss. absorbée
(W)

950



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE
VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
4 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS4P90GLVD

✓ PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,3 M²



Dimension
L x P x H (MM)

922 X 769 X 1 389



Puissance frigo
(W)

1 120



Puiss. absorbée
(W)

630



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE
VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
4 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS4P120GLVD

✓ PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 1,74 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 222 X 769 X 1 389



Puissance frigo (W)

1 230



Puiss. absorbée
(W)

850



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE
VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P
TEMPÉRATURE +2° / +8 °C
4 PORTES COULISSANTES
ARTEMIS4P150GLVD

✓ PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 2,23 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 522 X 769 X 1 389



Puissance frigo (W)

1 350



Puiss. absorbée
(W)

880



Gaz

R455

GAMME ARTEMIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE TRAVERSANTE
VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P
ARTEMIS4P180GLVD

✓ PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir
- Froid ventilé
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Surface d'exp. : 2,63 M²



Dimension
L x P x H (MM)

1 822 X 769 X 1 389



Puissance frigo (W)

1 465



Puiss. absorbée
(W)

950



Gaz

R455