



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES 600 X 400 • SURCHAUFFEUR 9 KW
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES • DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS • Commandes électroniques intuitives, affichage digital • Carrosserie double paroi • Cuve 25 litres emboutie • 4 cycles de lavage programmables • Cycle automatique de nettoyage de la machine • Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique • Bras de lavage inox • Bras de rinçage en fibre composite • Triple filtrage de pompe • Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine • Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

Dotation d'origine : Panier fond plat inox 500 x 610 x H 75 mm • Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm • Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm

- Puissance totale : 10120 W
- Dimensions (L x P x H) : 600 x 700 x 1380
- Poids : 99 KG

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	600 x 700 x 1380
POIDS (KG)	99
ALIMENTATION	400/3/N/T
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE (W)	10120

RÉFÉRENCE : IST90

MATÉRIEL LABORATOIRE

SCHÉMAS TECHNIQUES

