

RÉFÉRENCE : REF080IR290

MATÉRIEL LABORATOIRE


 R290

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : • Intérieur et serpentin en acier inox AISI304 • Extérieur en acier inox aisi304 • Modèles 120 & 200 verticaux • Modèle 80 horizontal • Isolation 60 mm • Couvercle démontable • Remplissage automatique avec flotteur • Agitateur d'eau • Sécurité trop plein • Diamètre d'entrée d'eau 1/2" Diamètre trop plein 3/4" (120 L, 200 L) 1/2" (L 80) Kit d'accrochage en option

• Froid de contact avec serpentin réfrigéré • Température +3°C classe 3S • Groupe logé • Gaz R290 • Régulation électronique

- Capacité de refroidissement : 8°/heure
- Capacité : 80 L
- Puissance frigo : 945 W
- Puissance : 1098 W
- Dimensions (L x P x H) : 1222 x 560 x 554 mm
- Poids net : 55 KG

### INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS              | DONNÉES          |
|---------------------------|------------------|
| DIMENSIONS (L x P x H) MM | 1222 x 560 x 554 |
| POIDS (KG)                | 52               |
| ALIMENTATION              | 230 V            |
| ÉNERGIE                   | ÉLECTRIQUE       |
| PUISSANCE FRIGO (W)       | 945              |
| PUISSANCE (W)             | 1098             |

RÉFÉRENCE : REF120IR290

MATÉRIEL LABORATOIRE



**R290**

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : • Intérieur et serpentín en acier inox AISI304 • Extérieur en acier inox aisi304 • Modèles 120 & 200 verticaux • Modèle 80 horizontal • Isolation 60 mm • Couvercle démontable • Remplissage automatique avec flotteur • Agitateur d'eau • Sécurité trop plein • Diamètre d'entrée d'eau 1/2" Diamètre trop plein 3/4" (120 L, 200 L) 1/2" (L 80) Kit d'accrochage en option

- Froid de contact avec serpentín réfrigéré
- Température +3°C classe 3S • Groupe logé • Gaz R290
- Régulation électronique

- Capacité de refroidissement : 8°/heure
- Capacité : 120 L
- Puissance frigo : 1144 W
- Puissance : 1160 W
- Dimensions (L x P x H) : 718 x 700 x 1070 mm
- Poids net : 60 KG

### INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS              | DONNÉES          |
|---------------------------|------------------|
| DIMENSIONS (L x P x H) MM | 718 x 700 x 1070 |
| POIDS (KG)                | 68               |
| ALIMENTATION              | 230 V            |
| ÉNERGIE                   | ÉLECTRIQUE       |
| PUISSANCE FRIGO (W)       | 1144             |
| PUISSANCE (W)             | 1160             |

RÉFÉRENCE : REF200IR290

## MATÉRIEL LABORATOIRE



**R290**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : • Intérieur et serpentin en acier inox AISI304 • Extérieur en acier inox aisi304 • Modèles 120 & 200 verticaux • Modèle 80 horizontal • Isolation 60 mm • Couvercle démontable • Remplissage automatique avec flotteur • Agitateur d'eau • Sécurité trop plein • Diamètre d'entrée d'eau 1/2" Diamètre trop plein 3/4" (120 L, 200 L) 1/2" (L 80) Kit d'accrochage en option

- Froid de contact avec serpentin réfrigéré
- Température +3°C classe 3S • Groupe logé • Gaz R290
- Régulation électronique

- Capacité de refroidissement : 8°/heure
- Capacité : 200 L
- Puissance frigo : 2219 W
- Puissance : 1752 W
- Dimensions (L x P x H) : 1105 x 700 x 1120 mm
- Poids net : 91 KG

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS              | DONNÉES           |
|---------------------------|-------------------|
| DIMENSIONS (L x P x H) MM | 1105 x 700 x 1120 |
| POIDS (KG)                | 91                |
| ALIMENTATION              | 230 V             |
| ÉNERGIE                   | ÉLECTRIQUE        |
| PUISSANCE FRIGO (W)       | 2219              |
| PUISSANCE (W)             | 1752              |